

# Waterlogic 5 Firewall®

Die Waterlogic 5 arbeitet mit der Firewall®-UV-Technologie und garantiert höchste Hygienesicherheit. Diese innovative Technologie, welche von uns entwickelt wurde, stellt das reinste Wasser bereit. Das Trinkwasser weist einen Reinheitsgrad von 99,9999% auf und wirkt wie eine Barriere zur Aufrechterhaltung der Hygiene des Wasserspenders. Die Waterlogic 5 in ihrem einzigartigen klaren Design bietet kaltes, ungekühltes stilles Wasser sowie Wasser mit Kohlensäure, wann immer Sie wollen.

**“In unserer Testserie hat die Firewall® erfolgreich *Pseudomonas aeruginosa* und *Legionella pneumophila* um 6-log-Stufen reduziert (das entspricht einer Reduzierung von 99,9999%).”**

Dr. Klaus Peter Lörcher, Institut Dr. Lörcher, Ludwigsburg

## Die Schritte zur Perfektion

Ihr Waterlogic Wasserspender hat ein Hygienesystem, welches dafür Sorge trägt, dass aus dem Wasserspender permanent höchste Wasserqualität gezapft werden kann:



**Filtration:** unsere Filtertechnologie ist richtig gut darin, schädliche Stoffe zu entfernen und gleichzeitig die guten zu erhalten. In dieser Phase werden Chlor und andere im Wasser enthaltene Geruchs- und Geschmacksstoffe herausgefiltert.



**Firewall®:** als nächstes beseitigt die Firewall®-UV-Technologie Keime, Viren und sonstige Krankheitserreger mit einer Erfolgsquote von 99,9999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse keimfrei und verhindert eine eventuelle Rückverkeimung.



CLASS A  
UV



FIREWALL  
UV  
SENSOR



# Leistung, die nach Zugabe schreit

Unsere Firewall®-Technologie ist einzigartig, weil:

## 1. Intensive UV-Reinigung

Das Design der Firewall®-Einheit erlaubt eine maximale UV-Behandlung, welche Bakterien, Viren und sonstige Krankheitserreger aus dem Wasser eliminiert und maximale Hygiene garantiert.

## 2. Hygienesicherheit

Die Abschaltautomatik bei Nichtfunktion der Firewall®-Einheit gewährleistet höchste Sicherheit für den Nutzer.

## 3. Und Tschüss Verkeimung

Die UV-Einheit verhindert die Bildung von Mikroorganismen an der Spenderdüse desinfiziert das Wasser direkt bei der Ausgabe und verhindert eine retrograde Verkeimung.

## 4. Gleich doppelt zertifiziert

Die Firewall®-Technologie wurde von der WQA getestet und mit NSF/ANSI-55a Klasse A UV und NSF P231 ausgezeichnet. Einzigartig – niemand sonst in der POU-Branche hat diese Kombination. Das bedeutet, dass die Firewall® das sauberste und klarste Wasser bereitstellt.



## Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Maße Tischgerät	36 cm (B) x 47 cm (H) x 50 cm (T)
	Maße Standgerät	36 cm (B) x 137 cm (H) x 50 cm (T)
	Ausgabehöhe	25 cm
	Gewicht	Tischgerät 40 kg Standgerät 61 kg
	Standard-Filter	Clarius®-S (Carbon Block) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
	Zusatzfunktionen	Tropfschalen-Überlaufschutz CO <sub>2</sub> -Leerstandsanzeige Portionierung Wandfixierung inkl. Zugriffsschutzgitter für das Standgerät (Zubehör) Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
Symbole	Kompressor	1/5 PS
ungekühltes stilles Wasser	Wassertemperaturen	gekühlt 4-15 °C
gekühltes stilles Wasser	Kühlleistung	60 Liter / Stunde bei Delta-T 6 70 Liter / Stunde bei Delta-T 5
gekühltes Wasser mit CO <sub>2</sub>	Zapfleistung	100 Liter / Stunde

## Geprüft und zertifiziert



Waterlogic International Limited behält sich das Recht vor, auf Basis kontinuierlicher und intensiver Forschung und Entwicklung Inhalte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Waterlogic und das Waterlogic Logo sind eingetragene Marken in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Waterlogic International Limited ist lizenziert BioCote® und das BioCote Logo zu verwenden, welches ein eingetragenes Markenzeichen der BioCote Ltd ist.

## Ihr Wasserspezialist

**Waterlogic GmbH**  
 Kleinsachsenheimer Str. 26  
 74321 Bietigheim-Bissingen

**Tel** +49 7142 92903-33  
**Fax** +49 7142 92903-37

[info@waterlogic.de](mailto:info@waterlogic.de)  
[www.waterlogic.de](http://www.waterlogic.de)